



CAVE FUGO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

DESCRIPCIÓN:

CAVE FUGO es un aditivo impermeabilizante, libre de cloruros, elaborado a base de una sustancia acuosa de materiales orgánicos, que reducen la permeabilidad de los morteros y hormigones mediante la disminución de la acción capilar.

APLICACIONES:

Es especialmente recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en:

- Cimientos y sobrecimientos.
- Tanques para agua, piscinas, albercas y baños.
- Sótanos, muros y paredes.
- Morteros de revestimiento y enlucido.
- Techos y cubiertas.
- Muelles.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Pegas impermeables en mampostería.
- Morteros impermeables de nivelación y pendiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Impermeabiliza integralmente.
- Incrementa la durabilidad del concreto.
- Mejora la plasticidad y consistencia de las mezclas.
- Proporciona excelente cohesión a las mezclas.

- Apariencia: Líquido traslúcido de color café
- Densidad: 1,03 kg/L \pm 0,03
- pH: 7,1 \pm 1,0
- Resultados de la prueba de Impermeabilidad realizada en DICTUC, N° de certificado: 453915

Probeta N°	Edad (días)	Penetración de Agua	
		Hormigón Patrón	Hormigón Cave Fugo
4	7	44	15
5	7	38	16
6	7	45	14
Promedio	7	42	15
7	28	36	25
8	28	32	20
9	28	33	25
Promedio	28	34	23

Tabla N°1: Impermeabilidad Cave Fugo



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE FUGO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

INSTRUCCIONES DE USO

CAVE FUGO se utiliza diluido en el agua de amasado.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Se recomienda una dosificación del 1,5 al 2% respecto al peso del cemento utilizado en la mezcla.

PRESENTACIÓN

- Tarro 1 kg
- Tambor de 200 L
- Balde de 20 L
- Bidón de 5 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Vida útil: 18 meses en envase original cerrado y en lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Agítese bien antes de usar.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- No ingerir.
- Para asegurar una buena impermeabilidad, CAVE FUGO debe ser utilizado en mezclas con una adecuada dosificación, preparación y colocación.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

