



# CAVE PRIMER-H

IMPRIMANTE ASFÁLTICO EMULSIONADO LIBRE DE SOLVENTES

## DESCRIPCIÓN:

CAVE PRIMER-H es una pintura de imprimación base acuosa, compuesta de asfaltos modificados y aditivos. Es un producto libre de solventes y compuestos orgánicos volátiles. CAVE PRIMER-H es aplicado en frío y seca rápidamente.

## APLICACIONES:

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas:

- Bases de madera
- Hormigón
- Morteros
- Albañilería
- PVC
- Fibra de vidrio
- Entre otros.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

Posee una viscosidad semejante a una pintura y se proporciona listo para ser usado. Es de fácil aplicación sobre superficies secas y limpias. Una vez seco, forma una película firme, impermeable y flexible, de efectiva adherencia al sustrato.

- Viscosidad (copa Ford N° 4): 11 a 20 segundos
- Contenido no volátil: 25 a 29%
- Densidad: 1,00 a 1,015 g/cc a 25°C
- Apariencia: líquido de color café
- Apariencia producto seco: película de color negro

## INSTRUCCIONES DE USO

### *Preparación del soporte o superficie:*

Previa aplicación del producto, se deben proteger las superficies vidriadas, como también de puertas y ventanas, balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil debido a la adherencia del producto.

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas, pinturas y afloraciones salinas o cal desmoronada.

### *Aplicación:*

CAVE PRIMER-H debe ser aplicado puro y en una sola capa con la ayuda de una brocha o escobillón. Dependiendo de las condiciones de climáticas, el tiempo de secado del producto es de al menos 6 horas.

**IMPORTANTE:** El producto debe ser homogenizado, mediante agitación, antes y durante la aplicación.

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Hormigón y albañilería: 0,4 L/m<sup>2</sup> por capa



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# CAVE PRIMER-H

IMPRIMANTE ASFÁLTICO EMULSIONADO LIBRE DE SOLVENTES

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg
- Balde de 17 kg
- Galón de 3 kg

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- CAVE PRIMER-H se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo. La temperatura máxima de almacenamiento es de 40°C.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar el producto en tiempos lluviosos o con el sustrato mojado o húmedo.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

Imprimante Asfáltico. Libre de Solventes  
Cave Primer-H

FT.PC.CO.84 Revisión 10

Fecha última modificación: 03.2015



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)