

FLOORTOP-HA

MORTERO DE REVESTIMIENTO RESISTENTE AL DESGASTE

DESCRIPCIÓN

Es un mortero pre dosificado de dos componentes, diseñado para revestir pisos de hormigón o mortero. Contiene resinas sintéticas, cementos, áridos y aditivos, especialmente formulado para aumentar la resistencia al desgaste de los pisos, además sella la superficie disminuyendo la permeabilidad del hormigón.

APLICACIONES

Puede ser utilizado como:

- Revestimiento de bajo espesor (no mayor a 2 mm).
- Anti-polvo de gran resistencia al desgaste.
- Restaurador de superficies con desgaste moderado.
- Tratamiento para desperfectos de terminación de losas y pisos en general.
- Terminación afinada de superficies de pavimentos y radieres.
- Como revestimiento protector de pisos industriales sometidos a tránsito de equipos pesados.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Mortero listo para su uso, sólo necesita mezclar los componentes.
- Endurece libre de exudación y retracción.
- Posee excelente adherencia al hormigón.
- Aumenta la resistencia al desgaste de las superficies tratadas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar completamente limpia, libre de compuestos de curado, sin residuos o impurezas que afecten negativamente la adherencia del producto. La superficie debe estar húmeda, en estado saturado pero superficialmente seca.

Preparación:

- Vierta todo el contenido del componente A (líquido) en un recipiente limpio y agregue gradualmente la parte B (polvo) mientras mantiene un mezclado constante mediante un mezclador mecánico a bajas revoluciones. Mezcle hasta obtener un producto homogéneo y libre de grumos.

Aplicación:

- Aplicar mediante llana metálica en un espesor menor a 2mm, la superficie puede ser alisada con brocha de pelo suave. Para espesores mayores al especificado se recomienda su aplicación en no más de 2 capas. No es recomendable su aplicación en superficies expuestas a ataques de ácidos o materiales que los generen.

RENDIMIENTO

- El rendimiento para cubrir una superficie con rugosidad moderada es 2Kg/m² en 1mm de espesor. La determinación del consumo real se determinará con pruebas de terreno.

FLOORTOP-HA

MORTERO DE REVESTIMIENTO RESISTENTE AL DESGASTE

PRESENTACIÓN

- Kit consistente en saco de 20 kg + bidón de 5 Kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacene bajo techo, en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco y sobre un entablado separado unos 10 cm del piso.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
- No se debe ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos (de ocurrir, lave con abundante agua).
- El producto no debe ser aplicado sobre hormigón que contenga más de 3% de aire incorporado.
- No debe ser aplicado sobre áreas expuestas a ácidos o sales que ataquen o deterioren rápidamente el cemento.
- Se debe mantener el envase cerrado y en un lugar fresco.
- Se debe proteger el producto de temperaturas extremas.
- Para mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio