



CAVE DENSO ECO

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO

DESCRIPCIÓN

CAVE DENSO ECO es una emulsión asfáltica base acuosa, desarrollada para la impermeabilización de diferentes materiales de construcción, se aplica como pintura, incluso sobre superficies húmedas. Cuando se mezcla con arena, se convierte en un excelente material aglutinante en la confección de parches o rellenos.

APLICACIONES

Se utiliza principalmente en:

- Impermeabilización externa de fundaciones y muros subterráneos
- Impermeabilización de jardineras
- Impermeabilización de pilotes de madera.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Listo para su uso y se aplica en frío.
- Producto libre de solventes, no inflamable.
- Apariencia: líquido de color café.
- Apariencia producto seco: película de color negro.
- Densidad: 0,98 – 1,02 kg/L

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficie:

- La superficie a tratar debe estar completamente limpia, libre de polvo y material suelto, sin impregnación de aceites o grasas, hidro repelentes, eflorescencias salinas y cualquier elemento que afecte negativamente la adherencia del producto.

Aplicación:

- Agite el producto antes de usarlo.
- Como imprimación aplique mediante brocha o rodillo una capa de CAVE PRIMER ECO, en su defecto se puede utilizar una dilución al 50% en volumen de CAVE DENSO ECO en agua y deja secar.
- Continúe la aplicación con el producto puro en 2 capas alternadas y cruzadas, procurando que la primera capa esté seca antes de aplicar la segunda. Se debe tener precaución de mezclar bien el producto antes de utilizar.
- No aplique el producto en días lluviosos.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- CAVE DENSO ECO rinde aproximadamente entre 2 a 2,5 m²/kg considerando imprimación y ambas capas. El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie. Es importante obtener el rendimiento indicado durante su aplicación.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg.
- Balde de 17 kg.
- Galon de 3 kg.

CAVE DENSO ECO

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Se debe almacenar bajo techo, en sus envases originales y herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco. Temperatura máxima de almacenaje es de 25°C.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 24 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar el producto en tiempos de lluvia o sobre superficies con agua apozada.
- No caliente el producto.
- No aplicar en superficies que quedarán expuestas al sol. A no ser que se proteja.
- Para más información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de seguridad del producto.

IMPORTANTE: Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica, variación de temperatura, condiciones de almacenamiento, aplicación, entre otros factores. EUCLID CHEMICAL CAVE se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados como consecuencia de su uso incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Ante cualquier duda comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente. La hoja de datos de seguridad de cada producto puede ser consultada a través de nuestro sitio web.